

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45261410--1 OCIEPLENIE STROPODACHU DOBUDÓWKI

NAZWA INWESTYCJI : OCIEPLENIE STROPODACHU DOBUDÓWKA - TERMODERNIZACJA  
ADRES INWESTYCJI : 57-200 ZĄBKOWICE ŚL  
INWESTOR : STAROSTOWO POWIATOWE W ZĄBKOWICACH  
ADRES INWESTORA : 57-200 Ząbkowice Śl. ul. Sienkiewicza 11  
WYKONAWCA ROBÓT : przetarg

DATA OPRACOWANIA : 10.08..2020

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
10.08..2020

Data zatwierdzenia

## OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

### OPIS PRZEDMIOTU ROBÓT

Przedmiotem robót do wykonania jest: " Ocieplenie stropodachu dobudówki

#### DANE TECHNICZNE

Stropodach (dobudówka)

Projektuje się docieplenie stropodachu nad przybudówką styropian gr. 20cm  $\lambda$  0,035 W/mK mocowany na kołki sprężyste z pokryciem papą podkładową i papą nawierzchniową termozgrzewalną.

Zakres prac:

1. Drobne naprawy papy istniejącej
2. Montaż na kątowniki belki drewnianej krawędziowej, impregnowanej, wym. 12cm x 20cm
3. Demontaż i montaż rynny na hakach mocowanych do belki drewnianej
4. Położenie styropianu na sucho z montażem kołkiem sprężystym
5. Ułożenie papy podkładowej i nawierzchniowej
6. Wykonanie obróbek kominów i ogniomurów z papy termozgrzewalnej, podwójnie, zabezpieczonej listwą z blachy ocynkowanej szerokości 7cm, mocowanej na kołki rozporowe
7. Renowacja czap kominów z masy tynkarskiej z zabezpieczeniem preparatem bitumicznym
8. Naprawa tynków kominów wraz z malowaniem w kolorze elewacji

### Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Ogólna specyfikacja techniczna Kod CPV 45000000-7

Roboty rozbiórkowe Kod CPV 45111100-8

Roboty w zakresie usuwania gruzu Kod CPV 45111220-6

Pokrycia z papy Kod CPV 45261211-6

Izolacja cieplna dachu

Kod CPV 4526141-1

Obróbki blacharskie Kod CPV 45261213-0

Roboty remontowe Kod CPV 45453000-7

Rusztowania Kod CPV 45262100-2

Instalacja odgromowa

Kod CPV 45312310-3

Kosztorys inwestorski opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku - w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczaniu planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U z 2004 r. nr 130 poz. 1389)

przyjęta metoda opracowania kosztorysu inwestorskiego - kosztorys szczegółowy

technologia wykonania robót zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Transport materiałów rozbiórkowych - gruzu na odległość 10 km

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>OCIEPLENIE STROPODACHU DOBUDÓWKI</b>					
1	45261410--1	<b>OCIEPLENIE STROPODACHU DOBUDÓWKI</b>			
1	KNR 0-22 0528-01	Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej - przygotowanie podłoża (2.63+0.12)*(11.07+0.12*2)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	31.10	
				RAZEM	31.10
2	KNR 4-01 0519-01	Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu poz.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	31.10	
				RAZEM	31.10
3	KNR 2-02 0609-01	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropapy gr 20 cm lamda 0,035 W/mK poziome na wierzchu konstrukcji na kleju bitumicznym poz.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	31.10	
				RAZEM	31.10
4	kalkulacja indywidualna	Kominiki wentylacyjne odpowierające stropodach fi 100 mm 2	szt szt	2.00	
				RAZEM	2.00
5	KNR 0-17 2609-05	Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do stropodachu z betonu poz.1*4	szt. szt.	124.40	
				RAZEM	124.40
6	KNR-W 2-02 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe NRO nie rozprzeniająca ognia poz.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	31.10	
				RAZEM	31.10
7	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu 25 cm - z blachy ocynkowanej - pas nadrynnowy i startowy i końcowy pas nadrynnowy szer 0,25 11.07*0.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.77	
				RAZEM	2.77
8	KNR-W 2-02 0504-03	Obróbki kominów i ogniomurów z papy nawierzchniowej 40 cm dwukrotnie komin (1.70*2+0.40)*0.40 ogniomury 2.66*0.40*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.52 2.13	
				RAZEM	3.65
9	KNR 2-02 0407-01	Montaż belek krawędziowych pas nadrynnowego i pasa początkowego - brus drewniany 12x20 pas startowy 10.83*0.12*0.20 pas nadrynnowy 10.83*0.12*0.20	m <sup>3</sup> drew. m <sup>3</sup> drew. m <sup>3</sup> drew.	0.26 0.26	
				RAZEM	0.52
10	KNR 4-01 0535-03	Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku fi 200 11.07	m m	11.07	
				RAZEM	11.07
11	KNR 2-02 0508-05	Montaż- Rynny dachowe półokrągłe o śr. 20 cm z blachy ocynkowanej z demontażu poz.10	m m	11.07	
				RAZEM	11.07
12	KNR 4-01 0535-05	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku poz.13	m m	10.58	
				RAZEM	10.58
13	KNR 2-02 0510-05	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej z demontażu  elewacja tylna dobudówka RS 120 10.58=10,58 10.58	m m	10.58	
				RAZEM	10.58
14	KNR-W 2-02 0535-04	Założenie listew z blachy szerokości 7 cm- z blachy ocynkowanej na obróbkach z papy na kominach 1.70+1.70+0.40	m m	3.80	
				RAZEM	3.80
15	KNR 5-08 0802-01	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle głębokości do 8 cm i śr. do 6 mm poz.14*4	szt. szt.	15.20	
				RAZEM	15.20
16	KNR 5-08 0809-01	Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowych w gotowych ślepych otworach. poz.15	szt. szt.	15.20	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR 0-23 0931-	Nałożenie na podłoże cienkowarstwowej masy tynkarskiej - czapy kominów	m <sup>2</sup>	RAZEM	15.20
d.1	01	1.80*0.50	m <sup>2</sup>	0.90	
				RAZEM	0.90
18	KNR 9-14 0103-	Zabezpieczenie wierzchniej warstwy czap kominowych preparatem bitumicznym głębokopenetrującym dwukrotnie	m <sup>2</sup>		
d.1	01	poz.17	m <sup>2</sup>	0.90	
				RAZEM	0.90
19	KNR 4-01 1204-	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - kominy	m <sup>2</sup>		
d.1	08	(1.70*2+0.40*2)*1.20	m <sup>2</sup>	5.04	
				RAZEM	5.04
20	KNR K-04 0202-	Jednokrotne gruntowanie podłoży zewnętrznych - kominów	m <sup>2</sup>		
d.1	09	poz.19	m <sup>2</sup>	5.04	
				RAZEM	5.04
21	KNR K-04 0202-	Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania - kominów	m <sup>2</sup>		
d.1	02	poz.19	m <sup>2</sup>	5.04	
				RAZEM	5.04